

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INFORMACIONES TÉCNICAS

FG88

FG88	11.00R22 TT	315/80R22.5 TL	295/80R22.5 TL	275/80R22.5 TL	325/95R24 TL
IP ÍNDICE DE CARGA	3243900	1913200	3244000	3642500	3765700
	150/146	156/150	152/148	149/146	162/160
CAPACIDADE DE CARGA - SIMPLES/DUPLA (Kg) CAPACIDAD CARGA-SIMPLE/DOBLE (Kg)	3350/3000	4000/3350	3550/3150	3250/3000	4750/4500
PLY RATING	16	18	18	16	20
CÓDIGO DE VELOCIDADE CÓDIGO DE VELOCIDAD	K	K	L	L	K
VELOCIDADE MÁXIMA (km/h) VELOCIDAD MÁXIMA (Km/h)	110	110	120	120	110
ARO RECOMENDADO (pol)	8.00	9.00	9.00	8.25	9.0
ARO PERMITIDO (pol)	7.33V ; 7.5 ; B7.5 ; 8 ; 8.5 ; B8 ; B8.5 ; 8V ; 8.5V ; 9V	9.75	8.25	7.50	8.5
PRESSÃO MÁX. (PSI) PRESIÓN MÁX (PSI)	115	125	125	125	125
PROFUNDIDADE DO SULCO (mm) PROFUNDIDAD DEL SURCO (mm)	18.0	18	18.5	18	17
DIÂMETRO EXTERNO (mm) DIÁMETRO EXTERNO (mm)	1139	1087	1068	1035	1226
LARGURA DA SEÇÃO (mm) ANCHO DA SECCIÓN (mm)	304	316	298	291	323
RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO RESISTENCIA A LA RODADURA	E	D	E	E	D
FRENAGEM NO MOLHADO FRENADO EM MOJADO	B	B	B	B	B
RUIDO (db) RUIDO (db)	73	73	73	73	73
RUIDO (db) RUIDO (db)	)))	)))	)))	)))	)))
RUIDO (db) RUIDO (db)	)))	)))	)))	)))	)))
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS/ PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	+ SEGURANÇA / + SEGURIDAD + TRATIVIDADE / + CAPACIDAD DE TRACCIÓN MAIOR ÍNDICE DE RECONSTRUÇÃO / MAYOR CAPACIDAD DE RECAUCHUTADO				
POSICIÓN - APLICACIÓN	  ON / OFF				

