


FICHA TÉCNICA G02OPD G02ON-OFFPRODRIVE



APLICACIÓN: MIXTA



POSICIÓN: TRACCIÓN



▲ Aplicación recomendada △ Aplicación opcional

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



- ✓ El diseño bidireccional de la Banda de Rodamiento con ranuras transversales más profundas proporciona **MÁS DURABILIDAD Y TRACCIÓN DURANTE TODA LA VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO.**
- ✓ La geometría y los elementos protectores del fondo de las ranuras facilitan la expulsión de las piedras, favoreciendo una **MAYOR DURABILIDAD.**
- ✓ Los puentes entre los bloques de la banda de rodadura **PROPORCIONAN A LA CARCASA MÁS PROTECCIÓN Y DURABILIDAD.**
- ✓ Se han desarrollado nuevos materiales para garantizar una **MAYOR RESISTENCIA**, lo que contribuye a un **MAYOR ÍNDICE DE RECONSTRUCCIÓN.**

INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA	IP5	ÍNDICE DE CARGA	CAPACIDAD DE CARGA [kg]	LOAD RANGE	PLY RATING	CÓDIGO DE VELOCIDAD	VELOCIDAD MÁXIMA [km/h]	CÓDIGO EAN	ANCHO DE SECCIÓN [mm]	DIÁMETRO EXTERNO [mm]	AROS PERMITIDAS [pulg.]*	PROFUNDIDAD DE SURCO [mm]	PRESIÓN MÁXIMA [psi]	FRENADO EN MOJADO	RESISTENCIA AL RODAMIENTO	RUIDO
295/80R22.5 TL 60031		152/148	3550/3150	J	18	L	120	8019227600315	300	1069	8.25/9.00	22	123	D	B	73d dB)))))
275/80R22.5 T L60035		149/146	3250/3000	H	16	L	120	8019227600353	274	1035	7.50/8.25	21.5	123	D	A	74d dB)))))
12R22.5 T L60033		152/149	3550/3250	J	18	K	110	8019227600339	293	1096	8.25/9.00	21.5	123	E	A	74d dB)))))

*Aros recomendados ennegrita

REENCOL

REENCAUCHADORA COLOMBIA SAS