


FICHA TÉCNICA R02PYD R02PROWAYDRIVE



APLICACIÓN: **CARRETERA**



POSICIÓN: **TRACCIÓN**



▲ Aplicación recomendada △ Aplicación opcional

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



- ✓ El diseño de la Banda de Rodamiento garantiza **TRACCIÓN Y SEGURIDAD HASTA EL FINAL DE LA VIDA ÚTIL.**
- ✓ **FÁCIL DE MONTAR GRACIAS A SU DISEÑO BIDIRECCIONAL.**
- ✓ Materiales y compuestos desarrollados para ofrecer **MAYOR INTEGRIDAD DE LA CARCASA**, contribuyendo a un **MAYOR ÍNDICE DE RECONSTRUCCIÓN.**

Los elementos protectores de la parte inferior de los surcos ayudan a evitar la retención de piedras y protegen la carcasa para

- ✓ **PROLONGAR SU VIDA ÚTIL.**

Los puentes entre los bloques reducen el movimiento y la generación

INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA	IP5	ÍNDICE DE CARGA	CAPACIDAD DE CARGA [kg]	LOAD RANGE	VELOCIDAD MÁXIMA [km/h] PLY RATING	CÓDIGO DE VELOCIDAD	CÓDIGO EAN	ANCHO DE SECCIÓN [mm]	DIÁMETRO EXTERNO [mm]	AROS PERMITIDAS [pulg.]*	PROFUNDIDAD DE SURCO [mm]	PRESIÓN MÁXIMA [psi]	RESISTENCIA AL RODAMIENTO FRENADO EN MOJADO	RUIDO
295/80R22.5 TL	60027	152/148	3550/3150	J	18	M130	8019227600278	294	1070	8.25 / 9.00	22.5	123	E B	73 dB)))
275/80R22.5 TL	60029	149/146	3250/3000	H	16	M 130	8019227600292	274	1036	7.50 / 8.25	21	123	D B	73 dB)))

*Aros recomendados en negrita