

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TG 88

FICHA TÉCNICA
[TRUCK]

TG88 IP	315/80R22.5 TL	295/80R22.5 TL	275/80R22.5 TL	325/95R24 TL	11.00R22 TT
ÍNDICE DE CARGA	1913300	3495800	3642600 149/146	3765800	3642700
	156/150	152/148		162/160	150/146
CAPACIDADE DE CARGA - SIMPLES/DÚPLO (Kg) CAPACIDAD CARGA-SIMPLE/DOBLE (Kg)	4000/3350	3550/3150	3250/3000	4750/4500	3350/3000
PLY RATING	18	18	16	20	16
CÓDIGO DE VELOCIDADE CÓDIGO DE VELOCIDAD	K	L	L	K	K
VELOCIDADE MÁXIMA (km/h) VELOCIDAD MÁXIMA (Km/h)	110	120	120	110	110
ARO RECOMENDADO (pol)	9.00	9.00	8.25	9.0	8.00
ARO PERMITIDO (pol)	9.75	8.25	7.50	8.5	7.33V ; 7.5 ; B7.5 ; 8 ; 8.5 ; B8 ; B8.5 ; 8V ; 8.5V ; 9V
PRESSÃO MÁX. (PSI) PRESION MÁX (PSI)	125	125	125	125	115
PROFUNDIDADE DO SULCO (mm) PROFUNDIDAD DEL SURCO (mm)	19	20.5	19	18	22
DIÂMETRO EXTERNO (mm) DIÁMETRO EXTERNO (mm)	1089	1069	1037	1228	1146
LARGURA DA SECÇÃO (mm) ÁNCHO DA SECCIÓN (mm)	316	299	291	323	302
RAIO SOB CARGA (mm) RADIO BAJO CARGA (mm)		495	481	566	533
RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO RESISTENCIA A LA RODADURA	D	E	E	D	E
FRENAGEM NO MOLHADO FRENADO EM MOJADO	B	B	B	B	B
RUIDO (db) RUIDO (db)	74	73	73	73	73
RUIDO () ; () OU () RUIDO () ; () O ()	()	()	()	()	()
EXD - APLICAÇÃO / POSICION - APLICACIÓN	PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS / PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS + SEGURANÇA / + SEGURIDAD + TRATIVIDADE / + CAPACIDAD DE TRACCIÓN MAIOR ÍNDICE DE RECONSTRUÇÃO / MAYOR CAPACIDAD DE RECAUCHUTADO				
  ON / OFF					

