



HSR2 SA

street

Continental



HSR2 SA (Heavy Steer Regional)



- Gracias a su geometría de labrado provee máximo rendimiento y óptimo comportamiento en todo tipo de clima.
- Resistencia a desgastes irregulares en todas las condiciones de carga debido a su contorno optimizado y a una distribución uniforme de peso y temperatura.
- Excelente desempeño en mojado con un mínimo desgaste gracias a sus avanzados compuestos de labrado.
- Indicador visual de alineación (VAI) incorporado, que alerta condiciones mecánicas defectuosas junto con la etapa de salida de servicio.
- Construcción de carcasa premium orientada a una máxima reencauchabilidad e insuperable vida útil.



Aplicaciones:

Eje direccional y de arrastre en aplicaciones regionales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	Ply rating (PR)	Load range (LR)	Índice de carga (IC)	Presión máxima (Psi)	Carga máxima single (kg)	Carga máxima dual (kg)	Índice de velocidad (IV)	TL/TT	Diámetro externo (mm)	Aro recomendado (pulg.)	Ancho sección (mm)	Separación entre duales (mm)	Labrado (mm)
295/80R22.5	16	H	152/148	123	3550	3150	M (130 km/h)	TL	1044	8,25 9,00	290 298	326 335	16,5



Maximiza la vida útil de tu neumático

HSR2 SA



HSR 2



HSR

